



CAÑERIAS ACERO INOXIDABLE
ASTM A312 TIPO 304L Y 316L, EN SCH 10 y SCH 40
CON COSTURA TIPO ERW, EXTREMOS BISELADOS.

		DIMENSIONES																	
DN	Pulg.	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
OD	mm	21,30	26,70	33,40	42,20	48,30	60,30	73,00	88,90	114,30	168,30	219,10	273,10	323,90	355,60	406,40	457,00	508,00	610,00
ESPESOR SCH10	mm	2,11	2,11	2,77	2,77	2,77	2,77	3,05	3,05	3,05	3,40	3,76	4,19	4,57	4,78	4,78	4,78	5,54	6,35
PESO	Kg/mt	1,01	1,31	2,13	2,76	3,17	4,01	5,36	6,59	8,52	14,13	20,37	28,34	36,73	42,14	48,26	54,36	70,00	96,37
ESPESOR SCH40	mm	2,77	2,87	3,38	3,56	3,68	3,91	5,16	5,49	6,02	7,11	-	-	-	-	-	-	-	-
PESO	Kg/mt	1,30	1,71	2,55	3,46	4,13	5,54	8,81	11,52	16,40	28,83	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPESOR SCH80	mm	3,73	3,91	4,55	4,85	5,08	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESO	Kg/mt	1,65	2,24	3,29	4,56	5,51	7,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

